

BÆRUM KULTUR HUS

Tekniske spesifikasjoner Bærum Kulturhus – Store sal

Oppdatert av Ove Borgersen 23.02.2018



Kontaktinformasjon

Teknisk ansvarlig: Ove Borgersen mob 95 15 72 04
E-post: ove.borgersen@baerum.kommune.no

Programansvarlig: Tore Johansen tlf: 97 76 32 23
E-post: tore.johansen@baerum.kommune.no

Bærum Kulturhus
Bygget 2003, utvidet 2014

BÆRUM KULTUR HUS

Sal:

Kapasitet:

358 sitteplasser parkett
131 sitteplasser på galleriet
32 sitteplasser i losjer
+ evt 12 høye krakker parkett (rad 18)
521/ evt. 533 sitteplasser totalt

Scene:

Størrelse	305 m ²
Proscenieåpning	13,7 meter
Prosceniumshøyde	Normalt 7m, maks 10m. (Variabel)
Scenedybde	13,9 meter
Scenebredde	21,3/22,5 meter
Scenehøyde til H-bjelke	15,2 meter
Orkestergrav	74 m ²
Scenegulv	svart malt, dempet dansegulv.

Bakscene:

Størrelse 125 m²
1 stk HC toalett
1 stk lett tilgjengelig hurtigskift

Adkomst:

Port bakscene til scene	B: 8m x H: 5m
Port rampe	B: 4,65m x H: 2,65m
Løs rampe tilgjengelig	B: 5m x H: 0,9m

Enkel innlast fra lasterampe direkte inn backstage, og videre inn på scenen på samme nivå.

Artistfoajé 3 etg:

Størrelse 67,5 m²
Bord, stoler, lite kjøkken og toalett.
Tilgang til mikroovn, vannkoker og kaffetrakter.

Garderober 4 etg:

6 stk garderober
Dusjer, toaletter og HC-toalett. Heis.
Strykejern, strykebrett og piano.

Annet:

Vaskemaskiner, tørketromler og tørkeskap tilgjengelig på forespørsel.
Servering må forhåndsbestilles.

BÆRUM KULTUR HUS

Lys:

Lyskilder:

- 14 x MAC Encore Performance CLD
- 6 x Vari-lite VL3000Q Wash 1200W MSR
- 13 x Strand Toccata Zoomprofil 15/38 2500W
- 5 x Strand Alto Fresnell 2500W
- 5 x Strand Iris Horisonflommer 4 x 1200W
- 2 x LDR Canto Følgespot 1200W MSR
- 28 x PAR 64 1000W (scrollere)
- 28 x Compulite Whisper Fargeveksler

Dimmere:

- 240 x Okero 13 A dimmere, hvorav 156 faste punkter og 84 patchbare
- 6 x Okero 25 A dimmere
- 24 x Patchbare direktestrømkurser á 16A

Lysbord:

MA grandMA2 light, silent version m/ 8Port-node

Div lysteknisk:

- 30 x DMX-uttak fordelt i scene/sal
- 14 x Multikabler med Harting. Lengde fra 2m – 25m.
- 8 x Stagebokser med Harting inn og 6 stk Shuko/Harting ut.
- 9 x Utlegg med Harting inn og 6 stk Shuko ut.
- 3 x Blekkspruter med harting ut og 6 stk Shuko inn.

- 1 x DMX-styrt Projektorblender.

Hazer:

- 1 x MDG Atmosphere

MERK:

Lyskilder, lystårn, kabling etc utover standardrigg er tilgjengelig etter avtale.
Ta kontakt med teknisk ansvarlig på forhånd.

BÆRUM KULTUR HUS

Lyd:

Mikser:

Soundcraft VI6 (oppgradert til Vi600)
67 mikrofon-innganger

PA:

28 x Meyer Mina - Line array
2 x Meyer HP 600
7 x Meyer UPM1P til front-fill og delay under galleri

Trådløs:

10 x Sennheiser true diversity receiver EM 3732-II L
6 x Sennheiser wireless microphone SK 5212-II L
6 x Sennheiser MKE Platinum –4-3-C
4 x Sennheiser SKM 5200-UHF-Neumann KK 105 – Håndsender
4 x Sennheiser SKM 3072-U-X-A Håndsender
Div DPA og Sennheiser mygger og bøylemikrofoner

Diverse:

1 x Lexicon 960L (4 stk. stereo maskiner)
1 x Sony CD D11
2 x Sony MD S - E12

Monitorsystem:

14 x AIS 122 W (Aktiv delt) – totalt 8 program
6 x Crown MA 24
2 x Crown I-Tech

Ekstra Monitoring/supplering etter avtale:

4 x Meyer UPJ-1P
9 x Meyer UPM-1P
10 x Meyer MJF-210

Backline:

1 x MarkBass MINI CMD121P Combo 1x12"
1 x Yamaha stage custom Trommesett – 22" basstromme, 10" 12" 14" tam og 14" 4,5" skarptromme.
4 cymbalstativer, stol, pedal, HH stativ.

BÆRUM KULTUR HUS

Mikrofoner/DI-bokser
etter avtale:

Tilkoblingspunkter:

56 mikrofonlinjer mellom stage og FOH
24 returlinjer mellom stage og FOH

AV-utstyr:

Projektor:

1 x Projection Design F82, 10 000 ALumen, 3 chip DLP, 16:9, WUXGA 1920 x 1200 (Fastmontert).
Standard linse: EN24. Ratio: 2,71-4.33
Alternativ linse: EN21. Ratio: 1,7 – 2,55
1 x Wahlberg DMX projector shutter

Lerret:

Naturhvit horisont, bomull, B: 16,5m x H: 9m
Mobilt frontprosjeksjonslerret 6m x 4m

Distribusjon:

1 x Kramer VP-727 Scaler/Videomikser med styringspanel

Det er tilgjengelige linjer fra scene til FOH, samt til Underhuset via Cat6A, cat 5e og BNC.
Det er et forholdsvis godt tilgjengelig antall tilkoblingspunkter på scenen og tilknyttede arealer.

Merk:

Diverse kabler og AV-utstyr tilgjengelig etter avtale. Ta kontakt med teknisk ansvarlig i god tid.

BÆRUM KULTUR HUS

Sceneteknikk:

Strømuttak:

<u>Ant.</u>	<u>Kapasitet</u>	<u>Plassering</u>
3	63A 400V	Scene
8	16A 230V Shuko	Scene
1	63A 400V	Bakscene
2	16A 230V Shuko	Bakscene
2	63A 400V	Utvendig Rampe
4	16A 230V Shuko	Orkestergrav

Scenetrekk/Trosser:

35 motoriserte, programmerbare scenetrekk. Normal scenehøyde 7m, fullt loft.
For detaljert trekkbeskrivelse og tegninger, kontakt teknisk ansvarlig.
4 stk á 4m Tomcat Triangular 290-48

Tepper/inndekning:

Oransje forteppe (variabel hastighet på åpne/lukke)
5 x sorte bein på hver side. B: 3,6m x H: 7m
1 x sort velour mellomteppe B: 16m x H: 7m (med folder)
1 x sort velour bakteppe B: 16m x H: 9,27m (med folder)
1 x haitann B: 15m x H: 7m. Sort.
1 x naturhvit horisont, bomull, B: 16,5m x H: 9m
Egen inndekning på skinner som dekker sidevegger, sort velour.

Personløfter:

Dingli JCPT 1008 (arbeidshøyde 10 meter)

Stiger:

1 stk. A-stige, maks høyde: 7m
1 stk. Gardintrapp. Høyde: 1,8m

Intercom/Informasjonsdistribusjon:

TV-monitor med lyd og bilde i artistfoaje, bakscene samt i alle garderober. Underhuset etter avtale.
Medhør/annonseringsanlegg til alle rom.
10 x Lisensfri Walkie Talkie Kenwood TK-361 and TK 3202
5 x ASL BS 15 (Clearcom)

Merk:

Notestativer, sceneelementer, korvegger, dansematter, riggutstyr og flygler tilgjengelige etter avtale.
Kontakt teknisk ansvarlig i god tid før arrangement for avklaring av behov.
Tegninger sendes ut på forespørsel.